

CITIZEN

Имеет характеристики, необходимые для промышленной настоольной печати

Промышленный настольный принтер



Легкая загрузка материала для печати

Механизм Hi-Lift™ и широко открывающаяся крышка принтера обеспечивают легкую и удобную загрузку этикеток и установку красящей ленты.

Надежный внутренний источник питания

Все принтеры поставляются с внутренними источниками питания, гарантирующими надежную работу принтера, исключая сбои, характерные для внешних источников питания.

Прямая термопечать

Модели CL-S521 осуществляют прямую термопечать на бумаге с покрытием, не используя красящие ленты.

CL-S521

Этикеточные, Настольный

Приложения

- Печать билетов
- Производство
- Логистика / Транспортировка
- Здравоохранение
- Курьерская доставка



Компактные размеры – промышленный
уровень производительности



Дополнительные варианты подключения: внутренний адаптер беспроводной ЛВС или Ethernet.

Спецификации

модель	CL-S521
Технология печати	Прямая термальная
Разрешение	203 dpi
Скорость печати (максимум)	6 дюймов в секунду (150 мм/сек)
Ширина печати (максимум)	4 дюйма (104 мм)
Ширина бумаги (от мин. до макс.)	от 0.5 до 4 дюймов (от 12.5 до 118 мм)
Размер рулона (максимум), размер втулки	Внутренний диаметр 5 дюймов (125 мм). Внешний диаметр 8 дюймов (200 мм). Диаметр втулки 1 дюйм (25 мм)
Толщина бумаги (от мин. до макс.)	от 63.5 до 254 мкм
Длина бумаги (от мин. до макс.)	от 0.25 до 64 дюймов (от 6.35 до 1625.6 мм)
Сенсор бумаги	Полностью регулируемый датчик зазора, надреза и светоотражающая "черная метка"
Главный интерфейс	Сдвоенный последовательный интерфейс (RS-232C), USB (версия 2.0, full speed)
Интерфейс	Беспроводные стандарты LAN 802.11b и 802.11g, 100 метров, 64/128 бит WEP, WPA, до 54 Мбит/сек, Ethernet (10/100 BaseT), Параллельный (IEEE 1284)
Механизм	Металлический механизм Hi-Lift™ для доступа к печатающей головке
Панель управления	4 кнопки и 4 светодиода
Эмуляции (Языки)	Datamax® I-Class™ & DMX400™, Zebra® ZPL-II®, Cross-Emulation™ - автоматическое переключение между Zebra® ZPL-II® и Datamax® I-Class®, DMX400, Интерпретатор BASIC для обработки потоков данных
Драйверы и ПО	Бесплатно на CD-диске в комплекте с принтером, включая поддержку различных платформ
Флэш (энергонезависимая память)	Всего 4 Мб, 1 Мб доступен для пользователя
Размеры (Ш x Г x В) и вес	231 x 289 x 183 мм, 3.6 кг
Гарантия	2 года на принтер. 6 месяцев или 30 км на печатающую головку

Все названия продуктов являются торговыми марками соответствующих производителей. Zebra® является торговой маркой ZIH

CL-S521

Этикеточные, Настольный

Характеристики & преимущества

- Вертикально открывающийся корпус Hi-Open™, не требует дополнительного рабочего пространства и надежно закрывает механизмы принтера.
- Больше нет нечитаемых этикеток - технология контроля натяжения риббона ARCP™ гарантирует чёткую печать.
- Требуем мало места для установки - встроенный источник питания позволяет не загромождать рабочее место
- Основной отделитель этикеток



Полностью металлические механизмы, обеспечивающие надежность и долговечность принтера

CITIZEN

Corp. Datamax® - торговая марка Datamax-O'Neil Corp. Дизайн, спецификации и наличие могут быть изменены без предварительного уведомления. Ошибки и пропуски исключены.

CL-S521

Этикеточные, Настольный